

Brother HL-L5210DN - Drucker - s/w - Duplex - Laser

A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 48 Seiten/Min. - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	HLL5210DNRE1
EAN/UPC	4977766817684



Beschreibung

Der HL-L5210DN wurde für Unternehmen entwickelt und bietet professionelle Leistung mit schnellem, hochwertigem Schwarzweißdruck, auf den Sie sich verlassen können. Da er mit einer Reihe von Lösungen und Diensten kompatibel ist, können Sie diesen Drucker an die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother HL-L5210DN - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	11.2 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	69.8 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	215.9 mm x 355.6 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 48 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 50 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 24 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 24 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Druckersprache	PCL 6, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7
Medientyp	Normalpapier, Recycling-Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, Briefkopfpapier, dickes Papier, dickeres Papier, Bondpapier, Etiketten, Briefumschläge
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, 100-Blatt-Universalzuführung
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 5000 pages

Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	AC 220 - 240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.3 cm x 38.8 cm x 25.7 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 48 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 50 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 24 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 24 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Eingebaute Geräte	1-zeiliges LCD-Display
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.7 Sek.
Druckersprache	PCL 6, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, 100-Blatt-Universalzuführung
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Normalpapier, Recycling-Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, Briefkopfpapier, dickes Papier, dickeres Papier, Bondpapier, Etiketten, Briefumschläge
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	69.8 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	215.9 mm x 355.6 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Executive (184 x 267 mm), Legal (216 x 356 mm), Folio (216 x 330 mm)
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 230 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter

Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² Mehrzweckfach: 1 - 100 Blätter - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m ² - 230 g/m ² Ausgabefach: 1 - 150 Blätter
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
	Kapazität
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 5000 pages
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	IPPS, HTTPS, SMTP, SNMP 3, Syslog
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SMTP, SSL, TLS, 802.1x, SNMP 3, EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, Automatischer Eindringenschutz, Firmware mit digitaler Signatur, IP-Filterung, portbasierte Netzzugangskontrolle, Secure Function Lock v3, Einstellschloss, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, Secure Key Management, Secure Print, Speicher von Druckprotokoll
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19752 1 x Trommel - bis zu 75000 Seiten 3 Seiten pro Job - Brother DR3600
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	AC 220 - 240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	670 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	31 Watt
Energierverbrauch Sleep	5.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	ThinPrint Client, Barcode Print
	Umweltschutzstandards
Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja
Nordic Swan Umweltzeichen	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In Frankreich: begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C



Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby)	35 dBA
Schallemission (Betrieb)	54 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)	50 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	37.3 cm
Tiefe	38.8 cm
Höhe	25.7 cm
Gewicht	11.2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	48.5 cm
Tiefe (Versand)	45 cm
Höhe (Versand)	37.2 cm
Gewicht (Versand)	13.5 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.