

Brother HL-L6210DW - Drucker - s/w - Duplex - Laser

A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 50 Seiten/Min. - Kapazität: 620 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n)

Gruppe Drucker Hersteller Brother

Hersteller Art. Nr. HLL6210DWRE1 EAN/UPC 4977766815147



Beschreibung

Brother HL-L6210DW - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 50 Seiten/Min. - Kapazität: 620 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Brother HL-L6210DW - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	12.7 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	69.8 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	215.9 mm x 355.6 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 52 Seiten/Min SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 24 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 24 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Druckersprache	PCL 6, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier, dickeres Papier, Briefkopfpapier, farbiges Papier
Gesamte Medienkapazität	620 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 520-Blatt-Zuführung
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 8000 pages
Netzwerk	Druckserver



Stromversorgung

AC 220 - 240 V

Abmessungen (Breite x Tiefe

x Höhe)

37.3 cm x 38.8 cm x 28.9 cm

Ausführliche Details	
	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 52 Seiten/Min SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 24 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 24 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Eingebaute Geräte	1-zeiliges LCD-Display
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.7 Sek.
Druckersprache	PCL 6, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 520-Blatt-Zuführung
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier, dickeres Papier, Briefkopfpapier, farbiges Papier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	69.8 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	215.9 mm x 355.6 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 195 x 270 mm
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht	60 g/m² - 230 g/m²
Gesamte Medienkapazität	620 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 1 x automatisch - 520 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² Mehrzweckfach: 1 - 100 Blätter - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 230 g/m² Ausgabefach: 1 - 150 Blätter
A le - C le le 11 % t	150 Blatt
Ausgabefachkapazität	130 blatt



Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 8000 pages
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3, HTTPS, IPPS, SMTP, Syslog
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-Filterung, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, EAP-MD5, SNMP 3, WPA3-SAE, SMTP, Automatischer Eindringschutz, Firmware mit digitaler Signatur, portbasierte Netzzugangskontrolle, Secure Function Lock v3, Einstellschloss, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, Speicher von Druckprotokoll, Secure Key Management
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19752 ¦ 1 x Trommel - bis zu 75000 Seiten 3 Seiten pro Job - Brother DR3600
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	AC 220 - 240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	710 Watt
Stromverbrauch im Standby- Modus	31 Watt
Energierverbrauch Sleep	5.5 Watt
	Umweltschutzstandards
Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja
Nordic Swan Umweltzeichen	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby)	35 dBA
Schallemission (Betrieb)	54 dBA
Geräuschemission (Quiet- Modus)	50 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	37.3 cm
Tiefe	38.8 cm
Höhe	28.9 cm



Gewicht	12.7 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	48.5 cm
Tiefe (Versand)	45 cm
Höhe (Versand)	40.2 cm
Gewicht (Versand)	14.9 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.