

Brother TD-4210D - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,8 cm)

203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0 - seriell - Grau - weiß

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	TD4210DXX1
EAN/UPC	4977766821568



Beschreibung

Der Desktop-Etikettendrucker TD-4210D eignet sich ideal zum Drucken gestochen scharfer und einfach zu scannender Etiketten. Dieser kostengünstige Drucker der Brother TD-4D-Serie wurde für den kontinuierlichen Etikettendruck entwickelt und eignet sich hervorragend für kurzfristige Etikettieranwendungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother TD-4210D - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	2.08 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	19 mm x 6.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, seriell
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	64 MB
Druckersprache	EPSON ESC/P, ZPL II, EPL2, EPSON ESC/P Raster, Comtec Printer Control Language (CPCL), DPL
Barcodes	Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, Micro QR-Code, Intelligent Mail Barcode, ITF 2 von 5, MSI, GS1-128
Medientyp	Quittungspapier, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Armbänder
Schriftarten	Brussels, Helsinki, San Diego, Letter Gothic Bold, Gothic, Brougham
Schriftschnitt & Effekte	Fett, normal, Outline, schattiert, kursiv, hell schattiert, horizontale Linien, Rückwärts
Funktionen	Datums-/Uhrzeitstempel, Spiegelschrift, Etiketten-Erkennungssensor
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Farbe	Grau, weiß

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 18 cm x 15.5 cm x 22.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom

Farbe Grau, weiß

Drucker

Anschlussstechnik Kabelgebunden

Schnittstelle USB 2.0, seriell

Max. Auflösung (S/W) 203 dpi

Druckersprache EPSON ESC/P, ZPL II, EPL2, EPSON ESC/P Raster, Comtec Printer Control Language (CPCL), DPL

Schriftarten Brussels, Helsinki, San Diego, Letter Gothic Bold, Gothic, Brougham

Schriftschnitt & Effekte Fett, normal, Outline, schattiert, kursiv, hell schattiert, horizontale Linien, Rückwärts

Funktionen Datums-/Uhrzeitstempel, Spiegelschrift, Etiketten-Erkennungssensor

Barcodes Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, Micro QR-Code, Intelligent Mail Barcode, ITF 2 von 5, MSI, GS1-128

RAM

RAM Installiert (Max.) 256 MB

Flash-Speicher

Flash-Speicher 64 MB

Medienhandhabung

Medientyp Quittungspapier, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Armbänder

Max. Mediengröße Rolle (11,8 cm)

Minimale Mediengröße (Angepasst) 19 mm x 6.4 mm

Max. Mediengröße (angepasst) 118 mm

Mediengrößen Rolle (1,9 cm), Rolle (11,8 cm)

Max. Druckbreite 104 mm

Max. Drucklänge 3000 mm

Maximaler äußerer Rollendurchmesser 127 mm

Rollenkerndurchmesser 12.7 mm

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen 1 x RS-232C | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B

Verschiedenes

Enthaltene Kabel 1 x USB-Kabel

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Netzteil - extern

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Brother P-touch Editor, Software Development Kit (SDK)
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 85% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	18 cm
Tiefe	15.5 cm
Höhe	22.4 cm
Gewicht	2.08 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.