

Brother TD-4420DN - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,8 cm)

203 x 203 dpi - bis zu 203.2 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - seriell

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	TD4420DNXX1
EAN/UPC	4977766798259



Beschreibung

Der TD-4420DN Etikettendrucker ist der perfekte Partner wenn es um das effiziente und schnelle Drucken von qualitativ hochwertigen Etiketten geht. Die einfache Integration, sowie das modulare Design helfen dabei Sie bei Ihren täglichen Aufgaben bestmöglich zu unterstützen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother TD-4420DN - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	19 mm x 6.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm x 3000 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 203.2 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)	203 x 203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell
RAM Installiert (Max.)	256 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	64 MB
Druckersprache	EPSON ESC/P, ZPL II, EPSON ESC/P Raster, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, ITF, Micro QR-Code, GS1-128, RSS
Medientyp	Quittungspapier, Endlospapier, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Schilder, Armbänder
Kompatible Bänder	RD-Band
Funktionen	Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	"Drop-in"-Papierladung
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Android 4.0.3 oder höher, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10, Apple iOS 8 oder höher, Microsoft Windows Server 2016

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 18 cm x 22.4 cm x 15.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom

Drucker

Druckgeschwindigkeit Bis zu 203.2 mm/Sek

Anschlussstechnik Kabelgebunden

Schnittstelle USB 2.0, LAN, seriell

Max. Auflösung (S/W) 203 x 203 dpi

Druckersprache EPSON ESC/P, ZPL II, EPSON ESC/P Raster, Comtec Printer Control Language (CPCL)

Funktionen Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse

Barcodes Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, ITF, Micro QR-Code, GS1-128, RSS

Druckermerkmale "Drop-in"-Papierladung

RAM

RAM Installiert (Max.) 256 MB

Technologie / Formfaktor SDRAM

Flash-Speicher

Flash-Speicher 64 MB

Medienhandhabung

Medientyp Quittungspapier, Endlospapier, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Schilder, Armbänder

Kompatible Bänder RD-Band

Max. Mediengröße Rolle (11,8 cm)

Minimale Mediengröße (Angepasst) 19 mm x 6.4 mm

Max. Mediengröße (angepasst) 118 mm x 3000 mm

Mediengrößen Rolle (1,9 cm), Rolle (11,8 cm)

Max. Druckbreite 108.4 cm

Zulässige Medienstärke 0.058 mm - 0.279 mm

Maximaler äußerer Rollendurchmesser 127 mm

Rollenkerndurchmesser 12.7 mm

Netzwerk

Netzwerk Druckserver

Sicherheitsprotokolle & Merkmale 802.1x, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, EAP-MD5

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen	1 x RS-232C 1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Leistungsmerkmale	Hintere Zuführung
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Android 4.0.3 oder höher, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10, Apple iOS 8 oder höher, Microsoft Windows Server 2016
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 85%
	Abmessungen und Gewicht
Breite	18 cm
Tiefe	22.4 cm
Höhe	15.5 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.