



output consulting



Epson WorkForce Pro WF-C529RDW BAM - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A4/Legal - 4800 x 1200 dpi - bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/

/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 830 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN -
Wi-Fi - USB 2.0-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CG79401BA
EAN/UPC	8715946692180

Beschreibung

Dank der hohen Tintenergiebigkeit von bis zu 50.000 Seiten in Schwarzweiß und 20.000 in Farbe ist dieser Drucker ein Leistungsträger im Büro. Steigern Sie die Produktivität Ihres Geschäfts durch eine Technologie, die Benutzereingriffe minimiert, eine schnelle Ausgabe der ersten Seite sowie sichere Druckregeln und Abläufe bietet, und das bei geringsten Druckkosten und reduzierter Umweltbelastung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce Pro WF-C529RDW BAM - Drucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	19.3 kg
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	64 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	215.9 mm x 6000 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 34 Seiten/Min. - s/w Bis zu 34 Seiten/Min. - Farbe Bis zu 24 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Bis zu 15 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 15 Seiten/Min. - Farbduplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	4800 x 1200 dpi



output consulting

Automatisches Duplexing	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	6.1 cm
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, EPSON ESC/P Raster, PDF 1.7
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzendes Papier
Gesamte Medienkapazität	830 Blätter
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, 500-Blatt-Zuführung, 80-Blatt-Mehrzweckfach
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	400 - 4500 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Apple MacOS X Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.5.8 - 10.11.x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.5 cm x 53.5 cm x 41.3 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Drucker	
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Düsenkonfiguration	800 Düsen (Schwarz), 3 x 800 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Mindestgröße der Tintentröpfchen	3,8 pl
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 34 Seiten/Min. - s/w Bis zu 34 Seiten/Min. - Farbe Bis zu 24 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Bis zu 15 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 15 Seiten/Min. - Farbduplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Größe des Voranzeige-Displays	6.1 cm
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja



output consulting

Max. Auflösung (S/W)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	4.8 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	5.3 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, EPSON ESC/P Raster, PDF 1.7
Druckermerkmale	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, 500-Blatt-Zuführung, 80-Blatt-Mehrzweckfach
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzendes Papier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	64 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	215.9 mm x 6000 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, B6 (125 x 176 mm)
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Mediengewicht	64 g/m ² - 300 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	830 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 1 x automatisch - 250 Blätter Zufuhrfach: 1 x automatisch - 80 Blätter Zufuhrfach: 1 x automatisch - 500 Blätter
Max. Medienkapazität	1330 Blätter
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	400 - 4500 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS, SLP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LDAP, SSL, IPsec, 802.1x, ARP
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenversorgungseinheit (Schwarz) 1 x Tintenversorgungseinheit (Cyan)



! 1 x Tintenversorgungseinheit (Magenta) ! 1 x Tintenversorgungseinheit (Gelb)

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	24 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	8 Watt
Energiverbrauch Sleep	1.2 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.5.8 - 10.11.x
-------------------------------	--

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR	Ja
-------------	----

Umgebungsbedingungen

Schallemission (Betrieb)	54 dBA
--------------------------	--------

Abmessungen und Gewicht

Breite	42.5 cm
Tiefe	53.5 cm
Höhe	41.3 cm
Gewicht	19.3 kg